



Magnus RFID

**Sensori di sicurezza RFID
PLe, SIL3, Cat.4**

- Disponibili con Interasse da 22 mm e 78 mm.
- Modelli a Codifica Generica (Universale).
- Modelli a Codifica Individuale (Teach-in).
- Sicurezza PLe/SIL3 anche con i Sensori Connessi in Serie.
- Input EDM Automatico per Controllo dei Contattori:

CATEGORIA 4 SENZA L'UTILIZZO DI RELE' DI SICUREZZA !



Powering Business Worldwide



C22-PVT

**Pulsanti di Arresto di Emergenza
Monolitici con Contatti Integrati**

**2 CONTATTI NC INTEGRATI: COMPONENTI
AGGIUNTIVI NON PIU' NECESSARI !**

- Testa rossa, Base gialla.
 - Sblocco a Rotazione.
 - Diametro del Foro: 22 mm.
- Il Modello C22-PVT45P-K02 ha un Diametro della Testa di 45 mm, Grado di Protezione IP67, IP69K.
Il Modello C22-PVT-K02-P62 ha un Diametro della Testa di 38 mm, Grado di Protezione IP66, IP67, IP69K. E' inoltre munito di Cavo in PUR 4 Poli con Lunghezza 1 m.



i10 Lock

Finecorsa di Sicurezza con Blocco IP67

- Custodia in Termoplastico Rinforzato.
- Ampia Scelta di Attuatori per Ogni Porta!
- Dotato di 3 Uscite Passacavo M20x1,5mm.
- Applicazione diretta al Profilo di Alluminio del Telaio della Porta di Sicurezza (40mm).
- Versioni con Blocco Elettrico o Blocco Meccanico.
- Diagnosi migliorata grazie a Contatti di Segnalazione aggiuntivi.
- Versioni Compatibili con Flexi Loop.